



MBC 300/30 : CONTROLADOR DE ROLAMENTOS MAGNÉTICOS

O MBC é o controlador externo associado aos rolamentos magnéticos que está localizado dentro da máquina. Fornece correntes aos eletroímãs, que são modulados para manter a estabilidade do eixo, assegurando a rotação sem contato.

Especialmente concebido para máquinas turbo, o S2M MBC 300/30 é caracterizado pelo valor nominal dos seus amplificadores de potência, que fornecem 300 V DC a 30 A.



A cabine fornecida pela S2M



Vista geral : Compressor de tubulação, cabos, cabine.



No local: na sala de controle

Vantagens:

- UPS integrado (baterias internas)
- Controle remoto, software associado
- Interface de série
- Controle da dinâmica do rotor
- Funcionamento sem vibrações
- Monitoração integrada

ENTRE EM CONTATO

EUROPA
S2M Rolamentos Magnéticos
 2, rue des champs
 27 950 St-Marcel France
www.S2M.fr
 Phone : +33 232 64 33 00
 Fax : +33 232 21 25 99

AMERICA
SKF Rolamentos Magnéticos
 928 - 72nd Avenue NE
 Calgary AB Canada T2E 8V9
www.skfmagneticbearings.com
 Phone : +1 403 232 9292
 Fax : +1 403 232 9255

RÚSSIA
S2M Vostok
 6a, building 1,
 8th Marta street,
 Moscow, Russia, 127083
 Phone : +7 (495) 787 56 12
 Fax : +7 (495) 612 18 56

ÁSIA
S2M Japan
 Mita Twin Bldg East Wing,
 4-2-8 Shibaura, Minato-ku,
 Tokyo 108-0023, Japan
 Phone : +81(3)6436-3411
 Fax : +81(3)3456-8171



Nº de rolamentos controlados : 2 radiais + 1 axial

Potência reativa : 10 x 300 x 30 VA